



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable 32W  
4400lm - 840 Blanc Froid | 120cm -  
Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 240836                     |
| EAN                          | 4058075541382              |
| Marque                       | Ledvance                   |
| Nom du fabricant             | DP EM 1200 32W 840 IP65 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                      |
| D-Mark                       | Oui                        |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 135                            |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longeur                           | 120cm                          |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Référence Article | Réglette LED Étanche |
|-------------------|----------------------|

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis, 5 pôles                                 |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | +5 to +35                                               |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | 3 Heures                                                |
| Gamme                          | DAMP PROOF                                              |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |

