



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Biolux HCL 37W 4100lm - 927-965  
Variable Blanc | 120x30cm - UGR <19 -  
Meilleur Rendu Des Couleurs - Zigbee  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 251571                              |
| EAN                          | 4058075724587                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                                     |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                               |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud, 965 Lumière du Jour   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs        |
| Couleur Claire                    | Blanc                                       |
| Options de couleur                | Blanc réglable                              |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                                         |
| Indice de Protection              | IP20 - Légère protection à la poussière     |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule                           |
| Connexion du Luminaire            | Borne sans vis                              |

Facteur de puissance >0.90

Référence Article Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage Encastré

UGR < 19 - Pour les bureaux et les écoles

Température de fonctionnement De -20 à + 40

Eclairage de Secours Pas d'éclairage de secours

Couleur du Luminaire Blanc

Matériaux Aluminium

Couleur du boîtier Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED 120x30cm

Longueur (mm) 1195

Largeur (mm) 295

Hauteur (mm) 11

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

