



**Caractéristiques Ledvance Spot  
Combo Fire Rated FIX Blanc 5W 560lm  
60D - 840 Blanc Froid | Diamètre 70 -  
IP65 - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 255001                                  |
| EAN                          | 4099854459849                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | SP CBO FPFIX E 5W MC827 DIM IP65 WTLEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 112                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                             |
| Référence Article                 | Spot LED                       |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                                |
| Place nécessaire (mm)          | 70                                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Matériaux                      | Plastique                                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance           | >0.70                                                   |
| Inclinable                     | Non                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Connecteur Push In 2-pôles                              |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 90 |
| Hauteur (mm)  | 32 |
| Diamètre (mm) | 90 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

