



Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Max Aluminium Gris 600W  
77600lm 65x120d - 830 Blanc Chaud |  
IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 260276                                                  |
| EAN                          | 4099854682360                                           |
| Marque                       | Ledvance                                                |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT MAX ASYMMETRIC 65 X 120 600W 730 A65x120 WAL |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 115000                                                  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 330              |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 129              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 65x120           |
| Inclinable                        | Non              |
| Facteur de puissance              | >0.93            |

Référence Article

Projecteur LED

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond, Fixation murale                                        |
| Couverture Optique             | Clear                                                           |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 589 |
| Largeur (mm)  | 250 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

