



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Delta Pro V3 30W 4070lm - 840 Blanc  
Froid | 120x30cm - UGR < 19 - Philips  
Xitanium Driver - Éclairage De Secours  
3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 245669                                                                                       |
| EAN                          | 8719157001175                                                                                |
| Marque                       | Noxion                                                                                       |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) +OMEM01.KXY.0050 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans                                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                        |
| Gamme                        | Delta Pro                                                                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 128                            |
| Indice de Protection              | IP40/IP20                      |

Indice IK = Résistance au choc

IK02 - 0.20 Joule

Connexion du Luminaire

Push Terminal

Finition du Réflecteur

Opaque

Facteur de puissance

>0.90

Référence Article

Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage

Encastré

UGR

< 19 - Pour les bureaux et les écoles

Couverture Optique

PS (Polystyrene)

Température de fonctionnement

De -20 à + 40

Eclairage de Secours

3 Heures

Couleur du Luminaire

Blanc

Matériaux

Aluminium, Métal

Couleur du boîtier

Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED

120x30cm

Longueur (mm)

1195

Largeur (mm)

295

Hauteur (mm)

10

## Informations du capteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

