



Caractéristiques Lot 4x D'Lite  
Applique Murale Solis Solar Noir Up &  
Down - 830 Blanc Chaud | IP54 -  
Détecteur De Mouvement

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252975                                                    |
| EAN                          | 8719157058896                                             |
| Marque                       | D'Lite                                                    |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x Solis   Up&Down Wall   IP54   Solar   Sensor |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 5                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 83                             |
| Inclinable                        | Non                            |
| Montage                           | Fixation murale                |
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |

Référence Article

LED Decorative Lighting

## Informations de l'appareil

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire         | Terminal block                                       |
| Indice de Protection           | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                                    |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                 |
| Matériaux                      | Métal                                                |
| Gamme                          | Solis                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 123 |
| Largeur (mm)  | 92  |
| Hauteur (mm)  | 113 |

## Informations du capteur

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Type de capteur                           | Capteur de mouvements |
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 90                    |
| Portée du Capteur (m)                     | 8                     |
| Capteur réglable par heure                | 30 sec                |

## Pourquoi choisir Lampdirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

