



**Caractéristiques Lot 6x Bright Choice**  
**Panneau LED Backlit 36W 3600lm - 830**  
**Blanc Chaud | 60x60cm - UGR <22**



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257719                                                                       |
| EAN                          | 8719157071123                                                                |
| Marque                       | Bright Choice                                                                |
| Nom du fabricant             | Multipack 6x White label LED Panel V2 Backlit 36W 3400lm 3000K 600X600 UGR22 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                                                                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                             |
| Tension (V)                       | 220-240                                 |
| Dimmable                          | Non dimmable                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                         |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                        |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs          |
| Couleur Claire                    | Blanc                                   |
| Options de couleur                | Couleur unique                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 36                                      |
| Indice de Protection              | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Connexion du Luminaire            | Push Terminal                           |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Finition du Réflecteur | Opaque      |
| Facteur de puissance   | >0.90       |
| Référence Article      | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 600     |
| Largeur (mm)              | 600     |
| Hauteur (mm)              | 30      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

