



Specificaties Noxion LED Downlight Apollo V2.0  
15-25W 1800-3060lm 60D - 830/840 CCT | 220mm -  
Zaagmaat 200mm

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 248326                                                                                   |
| EAN                        | 8719157046404                                                                            |
| Merk                       | Noxion                                                                                   |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 3060lm 2CCT<br>Cutout Ø200mm Frame Ø220mm |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                   |
| Levensduur (uur)           | 100000                                                                                   |

## Technische Informatie

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Kantelbaar                   | Nee                          |
| Techniek                     | LED Geïntegreerd             |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                      |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                 |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur                   | Wit                          |
| Kleurinstelling              | CCT                          |
| Gradenbundel (graden)        | 60                           |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 128                          |
| Powerfactor                  | >0.90                        |

UGR - Verblindingsgraad < 19 - Voor kantoren en scholen

Optische Afdekking PC (Polycarbonaat)

Afwerking Reflector White

Type product LED Downlights

## Armatuur Informatie

Montage Inbouwmontage

Zaagmaat (mm) 200

IP-Waarde IP20 - Bijna Stofdicht

Slagvastheid (IK-waarde) IK02 - 0.20 Joule

Bedrijfstemperatuur -20 tot + 40

Behuizing Aluminium

Kleur Armatuur Wit

Kleur behuizing Wit

Armatuur Aansluiting PI (2-polige Insteekaansluiting)

Product Serie Apollo

## Afmetingen

Hoogte (mm) 141

Diameter (mm) 220

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

